

Datenblatt

Litaflex-Kleber 800

Nichtbrennbarer Kleber für Fugenfüll-Systeme



Brandschutzprodukte



PRÜFUNGEN

Low flame spread-test (für Schiffbau) nach IMO Res. MSC 61(67) Anhang 1, Teil 5 und Anhang 2; SOLAS Convention Chap. II-2 of 1974 und RINA Rules Chap. 4 of Part C.

BESCHREIBUNG/VERWENDUNGSZWECK

Kleber für Fugenfüll-Systeme für den Brandschutz. Auch für andere temperaturbeständige Produkte aus Mineralfasern, Kalziumsilikat usw. geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Gelbliche Flüssigkeit, nichtbrennbar, frei von organischen Lösungsmitteln, streichbare Konsistenz, mischbar mit Wasser, temperaturbeständig bis 800°C. Nach Abbindeung bedingt wasserbeständig bei kurzfristiger Belastung. Für Dauereinsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Der vorgesehene Untergrund muss sauber und frei von Staub, losem Rost und Fett sein. Litaflex-Kleber 800 muss vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden. Einseitiger Auftrag mit Pinsel oder Walze auf Untergrund oder zu verklebendes Teil. Zusammenfügen und Andrücken unmittelbar nach Auftrag. Überschüssigen Kleber sofort mit Wasser entfernen, da nach dem Aushärten eine Säuberung nur bedingt möglich ist.

| | |
|-----------------|--|
| Antrocknung: | 5 - 10 Minuten |
| Durchtrocknung: | 6 - 8 Stunden |
| Abbindung: | 6 - 8 Tage |
| Bedarf: | ca. 300 g/m ² , abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes. |

LAGERHINWEIS

Litaflex-Kleber 800 ist frostfrei zu lagern. Haltbarkeit mindestens 12 Monate. Gefahrenklasse nach VbF: keine (nicht entflammbar).

LIEFERPROGRAMM

| Bezeichnung | Gebindegröße | VE/Stück | Bestellnummer |
|---------------------|--------------|----------|---------------|
| Litaflex-Kleber 800 | 3,0 kg | 1 | 556 023 003 |
| Litaflex-Kleber 800 | 8,5 kg | 1 | 556 023 008 |
| Litaflex-Kleber 800 | 29,0 kg | 1 | 556 023 029 |

Tabelle 1.1



Informationen zu Preisen und Verpackungseinheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Downloads

Weitere Informationen, wie Formulare, Ausschreibungstexte und Referenzlisten finden Sie im Internet unter www.rex-industrie-produkte.de oder scannen Sie direkt den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH

Großaltdorfer Straße 59

74541 Vellberg

Tel.: 07907 / 9620-0

Fax: 07907 / 9620-80

info@rex-industrie-produkte.de

www.rex-industrie-produkte.de



Die Aussagen über Spezifikationen und Daten erfolgen nach bestem Wissen. Sie wurden soweit möglich durch Prüfzeugnisse belegt oder durch Versuche ermittelt. Wir empfehlen, in Zweifelsfällen einen den örtlichen Verhältnissen angepassten Test durchzuführen. Im Übrigen stehen die Mitarbeiter unserer Bereiche Verkauf und Entwicklung jederzeit beratend zu Ihrer Verfügung.

© Alle Inhalte dieser Drucksache sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.