

Ausschreibungstext

Brandschutzfugenabdichtung F 90 oder F 120 bzw. EI 90 oder EI 120 mit Fugenfüll-System Litaflex-Vario XL für Bewegungsfugen mit zusätzlicher Weitung

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistungsbeschreibung / Text</u>	<u>E. P.</u> <u>in €</u>	<u>G. P.</u> <u>in €</u>
01.01	1	<p>Für Fugenbreiten von 20 bis 50 mm mit Weitung um max. 100%. Für Fugenbreiten von 60 bis 150 mm mit Weitung um max. 50%.</p> <p>lfd. Meter feuerbeständiger Verschluss von Gebäudebewegungsfugen in oder zwischen feuerbeständigen, raumabschließenden Wänden oder Decken der Feuerwiderstandsklassen F 120 / F 180 nach DIN 4102-4 bzw. EI 120 / EI 180.</p> <p>Lieferung und Einbau, gemäß Herstellervorschrift, einer bauaufsichtlich zugelassenen Fugenfüllung bestehend aus mehreren Lagen nichtbrennbarer Mineralschaumplatten der Baustoffklasse DIN 4102-A1 und mehreren Lagen der aufschäumenden Brandschutzpappe Flaton VPG 12. An den Stirnflächen mit RexFix 1000 zu verkleben.</p> <p>Fabrikat der Planung: Fugenfüll-System Litaflex-Vario XL Hersteller: Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH, Tel. 07907 9620-0</p> <p>Amtlicher Nachweis: Europäisch Technische Bewertung ETA-13/0270</p> <p>Zugelassen für den Einbau in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Wänden und Decken gemäß ETA-13/0270.</p> <p>Das Anbringen einer dauerelastischen Versiegelung oder eines elastischen Fugenprofils muss ohne Einschränkung der Feuerwiderstandsdauer möglich sein.</p> <p>Material und Montage:</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte jeweils unsere neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit Rex Industrie-Produkte in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im übrigen gelten unsere Ihnen bekannten Verkaufsbedingungen (neueste Fassung).