

RexFix 1000

Nichtbrennbarer Kleber für den Brandschutz

Technische Information

Anwendung

Hochviskoser Kartuschen-Systemkleber für die Rex-Fugenschnur und Litaflex-Produkte untereinander und auf Holz, Porenbeton, Beton.

RexFix 1000 ist weiter geeignet zur Verklebung von Isolierpappe, Glasgewebe, Fasernadelmatten, Stein- und Mineralwollen und Filzen auf Stählen und VA-Stählen.

Eigenschaften

- kartuschengängig
- hochviskos
- hohe Klebekraft
- nicht brennbar
- temperaturbeständig

Verarbeitungshinweise

Der vorgesehene Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, sowie losem Rost und Fett sein.

Vor Gebrauch ist der Schlauchbeutel gut durchzukneten.

Nach einseitigem Auftrag des RexFix 1000 sind die Teile unmittelbar zusammen-zufügen. Überschüssigen Kleber sofort mit Wasser entfernen, da dieser nach Aushärtung nur bedingt entfernbare ist.

Lagerhinweise

Der Brandschutzkleber RexFix 1000 ist frostfrei zu lagern.

Die Haltbarkeit beträgt mind. 12 Monate, vorausgesetzt die Lagerung erfolgt in dicht geschlossenen Originalbehältern bei einer Lagertemperatur zwischen 5 und 35°C.

Gefahrenklasse nach VbF: keine (nicht entflammbar)

Lieferform

600 ml Folienschlauchbeutel

Die Aussagen, Angaben und Daten unserer Informationen erfolgen nach bestem Wissen und wurden, soweit möglich, durch Versuche ermittelt und gelten als unverbindliche Beratung. Wir empfehlen, in Zweifelsfällen einen den örtlichen Verhältnissen angepassten Test durchzuführen. Im Übrigen stehen die Mitarbeiter unserer Bereiche Verkauf und Entwicklung jederzeit beratend zu Ihrer Verfügung.

05/2023