

Isolierprodukte

Gewebeschauchdichtung für den Brand- und Hitzeschutz

Information

Kurzbeschreibung

Die Gewebeschauchdichtung besteht aus einem beschichteten, selbstklebenden Glasfasergewebeschauch.

Anwendung

Die Gewebeschauchdichtung schützt zuverlässig Türfugen gegen die erste Feuer- und Hitzebelastung. In Verbindung mit der aufschäumenden Brandschutzpappe „flaton“ werden diese Dichtungen überwiegend eingesetzt in:

Brandschutztüren	Datensicherungsschränke
Tresore	Chemikalienschränke
Sicherheitsschränke	Gefahrstoffschränke
Dokumenten- und Wertschränke	Druckflaschenschränke

Eigenschaften

- schnelle und unkomplizierte Montage
- gute Abdichtung bei geringem Gegendruck
- gute Anpassung durch leichte Verformung
- hohe Kompressibilität erlaubt größere Bauteil-Toleranzen
- geringe Wärmeleitung durch breites Luftpolster
- hohe Formbeständigkeit im Anpresszustand bei Temperaturanstieg bis 600 °C

Technische Daten

Gewebeschauchdurchmesser: 15 mm
Geeignet für Fugen bzw. Spalten von 7 bis 12 mm

Lieferform

Länge (Standard): 1 000 mm bis 2 200 mm
Weitere Durchmesser und Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Preise auf Anfrage.

Die Aussagen, Angaben und Daten unserer Informationen erfolgen nach bestem Wissen, wurden, soweit möglich, durch Versuche ermittelt und gelten als unverbindliche Beratung. Wir empfehlen, in Zweifelsfällen einen den örtlichen Verhältnissen angepaßten Test durchzuführen. Im übrigen stehen die Mitarbeiter unserer Bereiche Verkauf und Entwicklung jederzeit beratend zu Ihrer Verfügung.

22 063D 0310